

Grondvoorbereiding voor plaatsing van Rolgazon®

De grondvoorbereiding is in grote lijnen dezelfde als voor het zaaien van een gazon.

1. De grond dient bewerkbaar en onkruidvrij gemaakt te worden. Dit kan middels ompspitten (kleine oppervlakten) ofwel machinaal door te frezen of met een spitmachine. Deze bewerking moet 15 à 20 cm diep gaan. In geval van nieuw aangevoerde grond of recente grondophoging kan deze bewerking vervallen en bij stap 2 begonnen worden.

Tip: voor zware klittende kleigrond 2m³ grof rijnzand 10 cm diep inmengen is zeer nuttig

2. Na de eerste groundbewerking worden als groundverbetering 20 kg organische mestkorrels en 15 kg kalk gelijkmatig verdeeld en doorgemengd in de bovenste 15 cm. Dit doormengen kan handmatig met een 'vijftand' (rakel, heek of mestriek) of machinaal met een freesje. Bijkomend mag eventueel ook 1 m³ afgewerkte champignonmest of gft-compost ingewerkt worden, zeker op armere en zeer doorlatende zandgrond. De hoeveelheden gelden per 100 m². Pure turf raden wij niet aan.

3. Grof egaliseren en aandrukken: dit doen we 'op zicht' met de schop, rakel, riek of hark. Het aandrukken kan het beste door voet-naast-voet aantrappen ofwel met een tuinrol. De oneffenheden die nu ontstaan worden ge-effend en opnieuw aangedrukt om later geen verzakkingen of kuiltjes in het gazon te krijgen.

4. Fijn nivelleren. Hiervoor heb je een hark nodig (tanden best minimaal 2 cm uit elkaar) waarmee de grond zo effen en fijn mogelijk gelegd wordt. Als je dit niet in 1 werkgang naar tevredenheid klaarkrijgt, moet je de 2de maal haaks op de eerste werken en een eventueel 3de maal diagonaal over het perceel.

Tip: gebruik ook de 'rugkant' van de hark, erg handig om kuiltjes dicht te slepen.

5. Finale afwerking: dit kan met de hark ofwel, voor een minutieuze afwerking met een plankje of keper welke gebruikt wordt als een aftrekrij (zoals een chape 'afrijen')

BELANGRIJK: Waar het gazon straks aansluit met een terras, tuinpad of boordsteen dient de afgewerkte grondhoogte te liggen op 1,5 cm ONDER deze verharding. Na plaatsing van de Rolgazon® komt het gras mooi gelijk liggen met de afboording: dit is handig met maaien, géén hinderlijke rand en geen boorden meer bijknippen enz.

OPMERKINGEN:

- Voor grotere tuinen kunnen alle bewerkingen gedaan worden met 1 machine: de motoculteur of tuintractor met een freesbak en een rotorkop-eg.
- Géén groundbewerking uitvoeren als de grond erg nat of drassig ligt.

**Bij Twijfel of verdere vragen: liever 3x tevéeel bellen dan 1 keer te weinig!
Tel. 0495 26 21 26**